LUVAS EM POLYMER AZUL, SEM PÓ.



Referências

RBPA120-S	RBPA120-M	RBPA120-L

Características gerais

Material: Termoplástico de polietileno e elastómero

Cor: Azul

Tamanhos disponíveis:

S, M, L

Esterilidade: Não estéril

Uso único.

Ambidextras

Isentas de latex, com baixo risco de alergias.

Finalidade do Produto

Proteção do utilizador contra eventuais riscos mínimos, que possam ser suscetíveis de ameaçar a saúde e/ou segurança do usuário ou terceiros.

Classificação

Equipamento de proteção individual (EPI) de Categoria I

Normativas e Diretivas

Equipamento de Proteção Individual de categoria I de acordo com o Regulamento (EU) 2016/425.

Fabricadas ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 9001:2015.

Testadas ao abrigo das normativas EN1186-1:2002; EN1186-2:2002; EN1186-3:2020.

Simbologia Aplicada



Recomendações de armazenamento e transporte

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-x e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

Características físicas

		Especificações
Largura da palma (mm)	S	217 ± 2
	M	238 ± 2
	L	238 ± 2
Comprimento (mm)	S	265 ± 2
	M	275 ± 2
	L	280 ± 2
Espessura (mm)	Punho	0,06 ± 0,01
	Palma	0,06 ± 0,01
	Dedo	0,06 ± 0,01
Gramagem (gr/luva)	S	1,8 ± 0,2
	M	2,0 ± 0,2
	L	2,2 ± 0,2

Vida útil

3 anos, após a data de fabrico.

Logística

Cartão com 2000 unidades. Composto por 10 caixas dispensadoras de 200 unidades cada.

Declaração de conformidade do produto com géneros alimentares

Declara:

Que as luvas em polymer azul, sem pó, Ref. RBPA120-S, RBPA120-M e RBPA120-L, que fabrica e comercializa sob marca Registada *Rubbergold®*, são seguras para utilização na indústria alimentar ou outros âmbitos onde o contacto com alimentos esteja implícito, uma vez que se apresentam em conformidade com os requisitos aplicáveis do Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo às boas práticas de fabrico de materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos e do Regulamento (UE) N.º 10/2011 da Comissão de 14 de Janeiro de 2011 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.

As luvas supramencionadas foram testadas por uma Entidade Externa, conforme definido no Regulamento (EU) de 10/2011, cujo os resultados apresentamos:

Simuladores Alimentares	Condições do Teste		Limite máx. permitido	Resultado
	Duração	Temp. (ºC)		
10% (V/V) Etanol (Simulador A)	2 hr(s)	70ºC	10mg/dm²	<3.0mg/dm²
3% (W/V) Ácido acético (Simulador B)	2 hr(s)	70ºC	10mg/dm²	<3.0mg/dm²
95% Etanol (Simulador D_2)	2 hr(s)	60ºC	10mg/dm²	<3.0mg/dm²
Isooctano (Simulador D_2)	0.5 hr(s)	40ºC	10mg/dm²	<3.0mg/dm²

A tolerância analítica é de 2 mg/dm² para o simulador A e B e de 3 mg/dm² para o simulador D2, de acordo com a norma EN 1186.

Atendendo aos resultados obtidos, as luvas mencionadas cumprem com os requisitos aplicáveis dos regulamentos indicados e podem ser utilizadas em contato com todos os tipos de alimentos.

Cruz, 29 de Outubro de 2020

Quality Department

Departamento de Qualidade